

06/09/2021

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Компания «Акзо Нобель Декор» информирует, что интерьерная глубокоматовая краска для стен и потолков Dulux Professional Bindo Негорючая обладает 2-ым классом устойчивости к истиранию (согласно ISO 11998; DIN EN 13300). Истирание после 200 циклов составляет 14 микрон.

Калиевое жидкое стекло, используемое в качестве связующего в данном продукте, легко проникает в пористые, впитывающие минеральные поверхности такие как цементные и гипсовые штукатурки, что приводит к эффекту меления на финишном покрытии. На невпитывающих поверхностях (полимерные шпатлевки или штукатурки, ранее окрашенные поверхности и др.) меления не наблюдается.

Чтобы избежать впитывания жидкого стекла и обеспечить качественное финишное покрытие без эффекта меления необходимо:

- 1) Исключить разбавление краски Dulux Professional Bindo Негорючая водой на любой стадии, т.к. это приводит к увеличению впитываемости краски в подложку.
- 2) Использовать систему покрытий: 1 слой грунтовки Dulux Professional Bindo Base + 2 слоя краски Dulux Professional Bindo Негорючая.
- 3) Краска Dulux Professional Bindo Негорючая наносится в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 3-4 часов.

По результатам испытаний ИЦ ООО «НТЦ «Пож-Аудит» от 19.08.2021 установлено, что система негорючего покрытия состоящая из грунта Dulux Professional Bindo Base и защитно-декоративного покрытия Dulux Professional Bindo Негорючая, относится к негорючим материалам НГ, по ГОСТ 30244-94.

Руководитель технологического отдела



Алексей Евланов

143900 Московская область Т +74957950160
г. Балашиха Ф +74957952422
Северная промзона www.akzonobel.ru
Покровский проезд
Владение 9

ОГРН 1025000511513