

# Classic Colour для мебели и дерева



## Технические данные


Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈ 1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход	До 12 м <sup>2</sup> /л в 1 слой
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5...+30 °С в невскрытой заводской упаковке, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для мытья посуды). Не используйте абразивные моющие средства. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

## Степень блеска



Gardner 60°

## Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

## Матовая краска для мебели и дерева

- Устойчива к царапинам и сколам
- Моющаяся с мылом и гелем
- Быстро сохнет

### Описание

Высококачественная матовая краска для мебели на водной основе. Образует прочное и эластичное покрытие, устойчивое к царапинам, загрязнениям и мытью. Легко наносится, отлично разравнивается, образуя гладкое покрытие. Не меняет цвет с течением времени. Украшает мебель сдержанным блеском, при этом покрытие очень практично: на нем почти не заметны отпечатки пальцев. 2 в 1: грунт и краска. Наносится без грунта на новые и ранее окрашенные поверхности. Легко превращает старые предметы интерьера в новые.

### Область применения

Для внутренних работ. Наносите на новые и ранее окрашенные деревянные поверхности, ЛДСП, ДСП, МДФ, а также лакированную древесину. Подходит для деревянных детских игрушек, деревянной мебели. Также может использоваться для минеральных поверхностей. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей: пол, плитка, кухонные столешницы.

**Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для больших вертикальных поверхностей используйте валик. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Избегайте активную эксплуатацию и не мойте поверхность в этот период.

### Разбавление

Разбавление не требуется.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен